

Motor DC 230 V 50 Hz
IP 20
Material: Motor de acero y palas de ABS
Diámetro 120 cm

Longitud aspa expuesta 540 mm
Diámetro tijas 21.5 mm
Soporte L128mm * W64mm * H50mm
canopy / dosel D130*H:60MM

Mando a distancia programable Incluido 1h 4h 8h
Función invierno Incluido
Apto techo inclinado Hasta 30°

Velocidades
 1ª velocidad - 84 rpm - 3.5w
 2ª velocidad - 108 rpm - 5.4w
 3ª velocidad - 134 rpm - 8.1w
 4ª velocidad - 151 rpm - 11w
 5ª velocidad - 173 rpm - 16w
 6ª velocidad - 193 rpm - 22w

Airflow 141.64M³MIN / 5000CFM

SIN KIT DE LUZ

Peso	3.32 kg		
Tijas incluidas	10 cm	20 cm	40 cm
Alto	26 cm	36 cm	56 cm
Altura mínima instalación	2,56 m	2,66 cm	2,86 cm

CON KIT DE LUZ

Peso	4 kg		
Tijas incluidas	10 cm	20 cm	40 cm
Alto	30 cm	40 cm	60 cm
Altura mínima instalación	2,60 cm	2,70 cm	2,90 cm

Incluye Bombilla: Si
Bombilla AC LED 18W CCT & DIM 900LM
 2700K=800LM 3500K=900LM 4500K=850LM
 Luz cálida - media - fría